## **RÉSEAU DE DIPÔLES EXPOSÉS (AVIATION)**

### Séries 880A réseau de dipôles exposés VHF

Le réseau de dipôles exposés VHF de série 880AV est offert en configurations à 2 ou 4 dipôles. Toutes nos antennes peuvent être adaptées en fonction de vos besoins. Revêtement noir anodisé en option. Montage sur le sommet d'une structure uniquement.

- Choix de deux versions d'antenne: omnidirectionnelle ou bidirectionnelle
- Câblage interne, espacement dipôle-mât fixe et diagramme de rayonnement réglable
- Versions ultra robustes disponibles en option.

Spécifications électriques	882-70-A	884-70-A
Gamme de fréquences en MHz	118-138	118-138
Gain nominal en dBd	3,0-5,5	6,0-8,5
Nombre de dipôles	2 Sets	4 Sets
Largeur de bande : TOS 1,5:1, en MHz	30	30
Polarisation	Vertical	Vertical
Diagramme de rayonnement	Omni ou Bi-Dir.	Omni ou Bi-Dir.
Puissance en Watts	450	500
Impédance nominale en Ohms	50	50
Protection contre la foudre	Mise à la masse	Mise à la masse
Connecteur standard	Type N mâle	Type N mâle
Spécifications mécaniques	882-70-A	884-70-A
Longueur en po (mm)	157 (3988)	306 (7772)
Largeur en po (mm)	45 (1143)	46 (1168)
Poids en lb (kg)	49 (8.6)	105 (47.6)
Vitesse nominale du vent sans glace, mi/h (km/h)	140 (225)	100 (162)
Vitesse nominale du vent avec 0,5 po (13 mm) de glace, mi/h (km/h) $$	110 (177)	80 (129)
Poussée latérale avec vent de 100 mi/h, lb (kg)	154 (70)	307 (139)
Couple de torsion, bride du haut à 100 mi/h, pi*lb (kg*m)	524 (72.5)	2039 (282)
Surface projetée en pi² (m²)	5.6 (0.52)	11 (1.04)
Montage mât. D.E. (diamètre extérieur) en po (mm)	2.9" (73)	3.5" (89)
Information pour commander	Ultra robuste	Noir anodisé
882-70-A	882-70-AHD	882-70-AHDB
884-70-A	884-70-AHD	884-70-AHDB



882-70-A Bidirectionnel




Téléphone: 1.800.603.1454


1

# **RÉSEAU DE DIPÔLES EXPOSÉS (AVIATION)**


# 118-138 MHz
















#### **AVIATION EXPOSED DIPOLE ARRAY**







Omni horizontale



884-70-A







884-70-A



Téléphone :1.800.603.1454 www.comprodcom.com Courriel: sales@comprodcom.com Fax: 1.800.554.1033