## ANTENNE POUR APPLICATION EN RÉSEAU OU CELLULAIRE / MONTAGE À RESSORT / 3 dBd — 740-840 MHz

### 593-75 – Antenne pour les premiers répondants

**Rendement** : Gain de 3 dBd obtenu en superposant un 5/8 de longueur d'onde sur un 1/4 de longueur d'onde à bobine ouverte.

**Durabilité et style** : Antenne fabriquée avec les meilleurs matériaux et revêtements anticorrosion qu'on puisse trouver. Versions chrome (triple placage) ou enduit de finition noire.

**Étanchéité** : Les joints toriques empêchent l'humidité de pénétrer dans la base de l'antenne.

**Pièces de montage standard** : Ces antennes s'emploient avec le type de monture TAD / NMO standard, qui assure une excellente étanchéité même lorsque les antennes sont retirées.

| Spécifications électriques | 593-75 | |
|---|---|---|
| Gamme de fréquences en MHz | 740-840 | |
| Gain en dB | 3,0 | |
| Impédance en Ohms | 50 | |
| Puissance en Watts | 200 | |
| TOS | < 2,0:1 | |
| **Spécifications mécaniques** | **593-75** | |
| Élément rayonnant : Chrome (A) | Acier inoxydable | |
| Noir (B) | Acier inoxydable | |
| Base | ABS, insert en cuivre ultrasonique | |
| Contact | À ressort et plaqué or | |
| Longueur en pouces | 17 | |
| Montage | Motorola type NMO standard | |
| **Informations pour commander** | **593-75** | |
| **Fréquences** | **Chrome** | **Noir** |
| 740-840 MHz | 593-75A | 593-75B |

*Tel:* US 1.877.825.2007 / CAN 1.800.603.1454
*Email:* salescomprodcom.com
*Fax:* 1.800.554.1033